

自动加热实验室颗粒机 25T / 30T / 50T

货号: PCAH



简介

使用我们的自动加热实验室压片机可高效制备样品。压力范围高达 50T，控制精确，是各行业的理想之选。

[了解更多](#)

仪器型号	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
压力范围	0-25.0 吨	0-25.0 吨	0-30.0 吨	0-40.0 吨
加压过程	程序加压 - 程序保持 - 定时泄压	程序加压 - 程序保持 - 定时泄压	程序加压 - 程序保持 - 定时泄压	程序加压 - 程序保持 - 定时卸压
模具加热温度	室温-300.0°C/500.0	室温-300.0°C/500.0	室温-300.0°C/500.0	室温-300.0
保温方法	进口保温板	进口保温板	进口保温板	进口保温板
冷却方式	水冷却快速冷却[可选配水冷却机]	水冷却快速冷却[可选水冷却机]	水冷却快速冷却[选配水冷却机]	水冷却快速冷却[选配水冷却机]
热压板尺寸	180×180 毫米 (长×宽)	200×200 毫米 (M×N)	300×300 毫米 (M×N)	400×400 毫米 (米×网)
热压板尺寸	300×390×560毫米 (长×宽×高)	300×390×560 毫米 (长×宽×高)	400×490×580毫米 (长×宽×高)	500×550×620毫米 (长×宽×高)
电源	1700 瓦 (220 伏/110 伏可定制)	1700 瓦 (220V/110V 可定制)	3500 W (220V/110V 可定制)	5500 瓦 (220V/110V 可定制)
重量	140 千克	140 千克	280 千克	480 公斤