

# 30T / 40T / 60T 全自动实验室 Xrf 和 Kbr 压粒机

货号: PMXA



## 简介

使用 KinTek 自动实验室压丸机快速、轻松地制备 X 射线样品颗粒。X 射线荧光分析功能多样，结果准确。

## [了解更多](#)

仪器型号	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
压力范围	1-30.0 吨	0-40.0 吨	0-60.0 吨
加压过程	程序加压 - 程序保压 - 定时泄压 - 自动取样	程序加压-程序保压-定时卸压-自动取样	程序加压-程序保压-定时卸压-自动取样
保持时间	1 秒至 0 秒	1 秒至 0 秒	1 秒至 0 秒
压力转换	程序自动转换模具承受的压力	程序自动转换模具承受的压力	程序自动转换模具承受的压力
显示屏	4.3 英寸液晶显示屏	4.3 英寸液晶显示屏	4.3 英寸液晶显示屏
金属按键	使用寿命超过 100000 次的镀银触点	使用寿命超过 100000 次的镀银触点	镀银触点，使用寿命超过 100000 次
内置模具	硼酸/钢环/塑料环模具 ( 内置 1 套模具 )	硼酸/钢环/塑料环模具 ( 内置 1 套模具 )	硼酸/钢环/塑料环模具 ( 内置 1 套模具 )
样品尺寸	样品尺寸标准配置 40mm	样品尺寸标准配置40毫米	样品尺寸标准配置40 毫米
模具材料	440C 模具钢	440C 模具钢	440C 模具钢
脱模方式	自动脱模	自动脱模	自动脱模
外形尺寸	250×390×460毫米 ( 长×宽×高 )	280×460×550 毫米 ( 长×宽×高 )	300×520×580 毫米 ( 长×宽×高 )
设备电源	550W ( 220V/110 可定制 )	550W ( 220V/110 可定制 )	550W ( 220V/110 可定制 )
设备重量	120 千克	150 千克	180 千克
粉末压片机尺寸图	见下图	见下图	见下图