

用于制药和化妆品应用的高剪切均质机

货号: COA-7



简介

我们的高速实验室乳化均质机可精确、稳定地处理样品，从而提高实验室效率。是制药和化妆品的理想之选。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	KT200-S
显示屏	LED 数码管
转速范围	Φ12 和 Φ18 磁头 : 300 - 20,000 转/分钟
最大加工量 (H ₂ O)处理量 (zO)	300 毫升
提升机构	手动
提升行程	170 毫米
电机类型	碳刷电机
电源	交流 220 伏 / 50 赫兹
功率	220 W
净重	7.5 千克
尺寸 (长×宽×高)	210 × 290 × 330 毫米

参数	规格
型号	KT-HET-25D
转速范围	Φ25: 5,000 - 20,000 rpm (H ₂ O 负载下)
转速控制	无级 (旋钮)
定时器范围	1 - 8 分钟
处理量 (H ₂ O)	Φ25: 7,000 毫升
最大加工粘度加工粘度	Φ25: 3,500 mPa-s
工作头尺寸 (Φ×L)	Φ25 × 216 毫米
工作头浸入深度	62 - 147 毫米
工作头材料	SUS316L
电源	交流 220 伏 50 赫兹
功率	450 W

参数	规格
参数	规格
参数	规格
参数	规格

净重	9.54 千克
尺寸 (长×宽×高)	320 × 220 × 630 毫米

参数	规格
型号	KT-HEA-36
转速范围	Φ36: 8,000 - 24,000 rpm
转速控制	无级 (6 级刻度盘)
处理量范围 (H ₂ O)	Φ36: 500 - 8,000 ml
最大加工粘度加工粘度	Φ36: 10,000 mPa-s
工作头尺寸 (Φ×L)	Φ36 × 225 毫米
工作头浸入深度	150 毫米
工作头材料	316 不锈钢
电源	交流 160 - 250 伏 50 赫兹
功率	1,300 W
净重	7.85 千克
尺寸 (长×宽×高)	315 × 200 × 670 毫米

参数	规格
型号	KT-HET-25DT
速度控制	无级 (旋钮)
处理量 (H ₂ O)	Φ25: 7,000 毫升
最大加工粘度加工粘度	Φ25: 3,500 mPa-s
工作头尺寸 (Φ×L)	Φ25 × 216 毫米
工作头浸入深度	62 - 147 毫米
工作头材料	SUS316L
温度测量范围	-10 ~ 200°C
电源	交流 220V 50Hz
功率	1,050 W
净重	10.5 千克
尺寸 (长×宽×高)	360 × 380 × 638 毫米