

## 高通量组织研磨机

货号: KT-MT



### 简介

#### KT-MT

是一款高质量、小型、多功能的组织研磨机，可用于食品、医疗和环保等多个领域的粉碎、研磨、混合和细胞破壁。它配有 24 或 48 个 2 毫升适配器和球形研磨罐，广泛用于 DNA、RNA 和蛋白质的提取。

### [了解更多](#)

型号	K-MT24	K-MT48
建议最大注射尺寸		
样品粒度范围	0.1-20um	0.1-20 微米
研磨方法	干法研磨   湿法研磨   低温研磨	干磨   湿磨   低温研磨
球磨罐数量	2	2
运动范围	35 毫米	55 毫米
运动模式	8 轨高频三维运动	8 轨高频三维运动
振动频率	3000 次/分钟	3000 次/分钟
控制方式	液晶屏变频控制	液晶屏变频控制
时间设置	99:99:99 (时:分:秒)	99:99:99 (时:分:秒)
球磨机材料	氧化锆   碳化钨   不锈钢   PTFE 可选	氧化锆   碳化钨   不锈钢   PTFE 可选
球磨罐容积	15mlX2   25mlX2   50mlX2	15 毫升 X2   25 毫升 X2   50 毫升 X2
研磨载体类型	球磨罐   细胞破碎适配器	球磨罐   细胞破碎适配器
研磨球尺寸	0.1-25m 可选	0.1-25m 可选
可配置离心管容积	0.2ml   0.5ml   2ml   5ml 等	0.2ml   0.5ml   2ml   5ml 等
细胞破碎适配器	0.2-2 毫升 X 24   5-15 毫升 X 8	0.2-2 毫升 X 48   5-15 毫升 X 8
适配器材料	PC   MC	PC   MC
离心管材料	EP	EP
电气说明	200-240 伏交流, 50-60 赫兹, 150 瓦	200-240 伏交流, 50-60 赫兹, 200 瓦
电源端口	国标   欧标   美标   英标等	国标   欧标   美标   英标等
净重	28 千克	32 千克
尺寸 (长、宽、高)	380*480*350 毫米	380*480*350 毫米
防护等级	防护等级	防护等级 IP65
标准	标准	CE

噪音描述