

## 液压加热实验室颗粒机 24T / 30T / 60T

货号: PCH



### 简介

您在寻找可靠的液压加热实验室压力机吗？我们的 24T / 40T

型号是材料研究实验室、制药、陶瓷等行业的理想之选。它占地面积小，可在真空手套箱内工作，是满足样品制备需求的高效多功能解决方案。

[了解更多](#)

仪器型号	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
压力范围	0-24.0 吨	0-30.0 吨	0-30.0 吨
活塞直径	镀铬油缸 95 毫米 (d)	镀铬油缸 110 毫米 (直径)	镀铬油缸 150mm (d)
主要整体结构	无密封连接以减少漏油点的设备	无密封连接以减少漏油点的设备	无密封连接以减少漏油点的设备
模具加热温度	室温-300.0C/500.0C	室温-300.0C/500.0C	室温-300.0C/500.0C
保温方式	进口隔热板	进口隔热板	进口隔热板
冷却方式	水冷却快速冷却[可选水冷却机]	水冷却快速冷却[可选水冷却机]	水冷却快速冷却[可选水冷却机]
热压板尺寸	100×100mm (M×N)，带倒角	200×200毫米 (M×N)	180×180 毫米 (M×N)
主机尺寸	245×175×500毫米 (K×P×H)	405×260×525 毫米 (K×P×H)	405×260×525 毫米 (K×P×H)
尺寸	500×175×500 毫米 (长×宽×高)	950×260×525 毫米 (长×宽×高)	950×260×525 毫米 (长×宽×高)
电源	600 W (220V/110V, 可定制)	1200 W (220V/110V, 可定制)	1000 W (220V/110V 可定制)
重量	60 千克	180 千克	180 公斤