



KINTEK SOLUTION

蒸汽消毒器 目录

联系我们获取更多目录 样品制备, 热能设备, 实验室耗材和材料, 生化设备, 等等

KINTEK SOLUTION

公司简介

>>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



卧式高压蒸汽灭菌器

货号: KT-P01



简介

卧式高压蒸汽灭菌器采用重力置换法排除内腔冷空气，使内腔蒸汽和冷空气含量更少，灭菌更可靠。

[了解更多](#)

型号	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
灭菌室容积	150L φ440×1000	200L φ515×1000	280L φ600×1000	400升 φ700×1100	500L φ700×1300mm
固定工作应力	0.22Mpa				
额定工作温度	134℃				
灭菌温度选择	40℃-134℃				
定时时间选择范围	0-60分钟				
灭菌室热均匀度	≤±2℃				
功率/电源电压	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
尺寸(毫米)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
运输尺寸(毫米)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
毛重/净重	320/240 千克	350/260 千克	465/365 千克	530/420 千克	580/470 千克

立式压力蒸汽灭菌器（实验室部门专用）

货号: KT-P03



简介

立式压力蒸汽灭菌器是一种自动控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。

[了解更多](#)

型号	KT-35HG	KT-50HG	KT-75HG	KT-100HG
灭菌室容积	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
固定工作应力	0.22Mpa			
额定工作温度	134℃			
工作压力	0.23Mpa			
热均匀性	≤±1℃			
定时选择范围	0-99min/0-99hour59min			
温度选择范围	0-134℃			
功率/电源电压	2.5 千瓦/交流 220 伏 50 赫兹	3 千瓦/交流 220 伏 50 赫兹	4.5 千瓦/交流 220 伏 50 赫兹	
尺寸（毫米）	600×410×1030	650×410×1140	690×470×1140	730×510×1270
运输体积（毫米）	730×500×1170	730×500×1290	760×550×1290	820×600×1380
毛重/净重	96 千克/77 千克	102 千克/83 千克	120 千克/98 千克	135 千克/110 千克

紫外线灯手推车

货号: KT-P05



简介

紫外线灯手推车由冷轧板喷塑制成，采用双灯结构，可移动、可折叠，配有万向轮，使用非常方便。

[了解更多](#)

型号	KT-C- I	KT-B- I	KT-C- II	KT-B- II
电压	AC220V 50Hz			
输入功率	70VA		130VA	
电子管数量	2x30W		4x30W	
定时范围	0-120 分钟			
紫外线波长	253.7 纳米			
照射强度	≥90μ w/cm ²			
灯臂调节角度	90°、120°、150°			
外包装尺寸 (毫米)	1160x410x370			
包装重量	18 千克		24 千克	

脉冲真空升降灭菌器

货号: KT-Q02



简介

脉冲真空升降灭菌器是高效、精确灭菌的先进设备。它采用脉动真空技术、可定制的周期和用户友好型设计，操作简单安全。

[了解更多](#)

型号	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
灭菌室有效容积	60L φ396×490mm	80L φ396×650mm	100 升 504×404×502 毫米	120 升 504×404×590 毫米
提升后高度	1310	1590	1475	1565
工作压力	0.22Mpa			
工作温度	134°C			
热均匀性	≤±1°C			
定时选择范围	0-99 分钟			
温度选择范围	105-134°C			
功率/电源电压	蒸汽发生器功率：3KW 干燥带功率：2.4KW/AC220V 50HZ		蒸汽发生器功率：3.6KW 干燥带功率：2.4KW/AC220V 50HZ	
尺寸（毫米）	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
运输体积（毫米）	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
毛重/净重	210 千克/180 千克	230 千克/200 千克	300 千克/270 千克	325 千克/295 千克

脉动真空台式蒸汽灭菌器

货号: KT-B01



简介

脉动真空台式蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

产品型号	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
灭菌室容积	12L φ200×370mm	18L φ250×360mm	24升 φ250×470 毫米
固定工作应力	0.22 兆帕		
额定工作温度	134°C		
灭菌温度选择	105-134°C		
定时时间选择范围	0-99 分钟		
灭菌室热均匀度	≤±1°C		
电源/供电电压	AC220V.50Hz/1.8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
外形尺寸 (毫米)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
包装尺寸 (毫米)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
毛重/净重	48/43 千克	52/47 千克	58/53 千克

型号	KT-35DV	KT-50DV
灭菌室容积	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm
固定工作压力	0.22Mpa	
额定工作温度	134°C	
灭菌温度选择	105-134°C	
定时时间选择范围	0-99 分钟	
灭菌室热均匀度	≤±1°C	
电源/供电电压	AC220V.50Hz/2.7KW	
外形尺寸 (毫米)	550×850×500	600×850×560
包装尺寸 (毫米)	690×860×700	690×900×700
毛重/净重	113/107千克	125/110 千克

台式快速高压灭菌器 16L / 24L

货号: KT-B02



简介

台式快速蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

型号	KT-T16J	KT-T24J
灭菌室容积	16L φ250×360mm	24L φ270×410mm
固定工作压力	0.22Mpa	
额定工作温度	134℃	
灭菌温度选择	105-134℃	
定时时间选择范围	0-99 分钟	
灭菌室热均匀度	≤±1℃	
电源/供电电压	AC220V.50Hz/2.7KW	
外形尺寸 (毫米)	545×328×423	560×350×500
包装尺寸 (毫米)	605×390×480	620×410×570
毛重/净重	17/15 千克	20/18 千克

台式快速高压灭菌器 20L / 24L

货号: KT-B03



简介

台式快速蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

型号	KT-XD20D	KT-XD24D
灭菌室容积	20L φ250×420mm	24L φ250×520mm
固定工作压力	0.22Mpa	
额定工作温度	134°C	
灭菌温度选择	105-134°C	
定时时间选择范围	0-99 分钟	
灭菌室热均匀度	≤±1°C	
功率/电源电压	1.5KW/AC220V.50Hz	
灭菌盘 (毫米)	340×200×30 (3 件)	400×200×30 (3 件)
总尺寸 (毫米)	480×680×455	480×680×455
包装尺寸 (毫米)	580×700×500	580×800×560
毛重/净重	43/40 千克	43/40 千克

台式快速高压灭菌器 35L / 50L / 90L

货号: KT-B04



简介

台式快速蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。它能有效地消毒手术器械、玻璃器皿、药品和抗性材料，适用于各种应用场合。

[了解更多](#)

型号	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
灭菌室容积	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm	90L φ400×720mm
固定工作应力	0.22Mpa		
额定工作温度	134℃		
灭菌温度选择	105-134℃		
定时时间选择范围	0-99 分钟		
灭菌室热均匀度	≤±1℃		
电源/供电电压	AC220V 50Hz/2.7KW		AC220V 50Hz/4KW
外形尺寸 (毫米)	730×550×510	770×600×540	1000×690×610
包装尺寸 (毫米)	810×680×650	880×730×700	1070×740×700
毛重/净重	115/93 千克	130/106 千克	200/180千克

电加热鼓风干燥箱

货号: KT-B05



简介

台式快速高压灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

产品型号	KT-9040A(S)	KT-9070A(S)	KT-9140A(S)	KT-9240A(S)	KT-9640A(S)
电压	AC220V 50Hz				
温度范围	50°C-300°C				
温度波动	±1°C				
跟踪报警	+5°C				
耗电量	1000W	1500W	2000W	2500W	4500W
工作室尺寸 (毫米)	350x350x350	450x350x450	550x450x550	600x500x750	800x800x1000
尺寸 (毫米)	500x560x705	650x560x805	750x660x905	800x710x1105	1000x1010x1355

超负氧离子发生器

货号: KT-C03



简介

超负氧离子发生器能释放出离子，净化室内空气，控制病毒，并将 PM2.5 降低到 10ug/m3 以下。它能防止有害气溶胶通过呼吸进入血液。

[了解更多](#)

便携式高压灭菌器灭菌压力（数字显示自动型）

货号: KT-C05



简介

便携式高压灭菌器是一种利用压力饱和蒸汽对物品进行快速有效灭菌的设备。

[了解更多](#)

型号	KT-18HDD	KT-24HDD
消毒容量	18L φ280×260mm	24 升 φ280×390 毫米
固定工作压力	0.14-0.16 兆帕	
额定工作温度	126°C	
最大安全压力	0.165Mpa	
灭菌室热均匀度	≤±1°C	
电源	AC220V.50Hz/2KW	
运输体积（毫米）	420×420×630	420×450×750
毛重/净重	14/12 千克	15/14 千克

卧式高压蒸汽灭菌器（微电脑）

货号: KT-C06



简介

卧式高压蒸汽灭菌器采用重力置换的方法排除内腔冷空气，使内腔蒸汽冷空气含量更少，灭菌更可靠。

[了解更多](#)

技术参数	KTM -150YDB	KTM -200YDB	KTM -280YDB
灭菌室容积	150L φ440×1000mm	200L φ515×1000mm	280L φ600×1000mm
工作压力	0.22 兆帕		
工作温度	134 度		
温度调节	40 - 134 度		
灭菌时间	0-99 分钟		
干燥时间	0-99 分钟		
平均加热	≤± 2 度		
功率	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
外形尺寸	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
运输尺寸	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
总重/净重	430/340 公斤	436/350 公斤	570/462 公斤



Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

