



KINTEK SOLUTION

消毒高压锅 目录

联系我们获取更多目录 样品制备, 热能设备, 实验室耗材和材料, 生化设备, 等等

KINTEK SOLUTION

公司简介

>>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



便携式高压灭菌器的灭菌压力

货号: KT-P02



简介

便携式高压灭菌器是一种利用压力饱和蒸汽对物品进行快速有效灭菌的设备。

[了解更多](#)

型号	三阀加强型			KTM-B 自动型和 KTM-C 自动型			
产品编号	KTM-12B	KTM-18B	KTM-24B	KMT-8B/C	KMT-12B/C	KMT-18B/C	KMT-24B/C
容积	12L	18L	24L	8L	12L	18L	24L
频率	50±1			50			
功率	2±10%KW			2 千瓦			
输入功率	AC(220±22)V			220V			
额定工作温度	126°C						
固定工作压力	0.142Mpa						
净重	12 千克	13.5 千克	14.7 千克	9 千克	10.5 千克	12 千克	14 千克

型号	KTM-8A	KTM-18A	KTM-24A
输入功率	220 伏/50 赫兹		
功率	1 千瓦	2 千瓦	2 千瓦
显示方式	压力表		
容积	8L	18L	24L
最高工作温度	126~128°C		
固定工作压力	0.145~0.165Mpa		
内筒厚度	0.52 毫米		
加热方式	煤和电		
灭菌室尺寸	φ240×120毫米	φ280×235mm	φ280×340 毫米

型号	KMT-18B	KMT-24B	KMT-18C	KMT-24C
输入功率	220V/50HZ			
功率	2 千瓦			
显示方式	压力表	压力表/数字显示		

容积	18L	24L	18L	24L
最高工作温度	126~128°C			
固定工作压力	0.145~0.165Mpa			
内筒厚度	0.52 毫米			
加热方式	电加热			
灭菌室尺寸	φ280×235mm	φ280×340mm	φ280×235mm	φ280×340mm

卧式高压蒸汽灭菌器

货号: KT-P01



简介

卧式高压蒸汽灭菌器采用重力置换法排除内腔冷空气，使内腔蒸汽和冷空气含量更少，灭菌更可靠。

[了解更多](#)

型号	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
灭菌室容积	150L φ440×1000	200L φ515×1000	280L φ600×1000	400升 φ700×1100	500L φ700×1300mm
固定工作应力	0.22Mpa				
额定工作温度	134℃				
灭菌温度选择	40℃-134℃				
定时时间选择范围	0-60分钟				
灭菌室热均匀度	≤±2℃				
功率/电源电压	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
尺寸(毫米)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
运输尺寸(毫米)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
毛重/净重	320/240 千克	350/260 千克	465/365 千克	530/420 千克	580/470 千克

立式压力蒸汽灭菌器（实验室部门专用）

货号: KT-P03



简介

立式压力蒸汽灭菌器是一种自动控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。

[了解更多](#)

型号	KT-35HG	KT-50HG	KT-75HG	KT-100HG
灭菌室容积	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
固定工作应力	0.22Mpa			
额定工作温度	134℃			
工作压力	0.23Mpa			
热均匀性	≤±1℃			
定时选择范围	0-99min/0-99hour59min			
温度选择范围	0-134℃			
功率/电源电压	2.5 千瓦/交流 220 伏 50 赫兹	3 千瓦/交流 220 伏 50 赫兹	4.5 千瓦/交流 220 伏 50 赫兹	
尺寸（毫米）	600×410×1030	650×410×1140	690×470×1140	730×510×1270
运输体积（毫米）	730×500×1170	730×500×1290	760×550×1290	820×600×1380
毛重/净重	96 千克/77 千克	102 千克/83 千克	120 千克/98 千克	135 千克/110 千克

紫外线灯手推车

货号: KT-P05



简介

紫外线灯手推车由冷轧板喷塑制成，采用双灯结构，可移动、可折叠，配有万向轮，使用非常方便。

[了解更多](#)

型号	KT-C- I	KT-B- I	KT-C- II	KT-B- II
电压	AC220V 50Hz			
输入功率	70VA		130VA	
电子管数量	2x30W		4x30W	
定时范围	0-120 分钟			
紫外线波长	253.7 纳米			
照射强度	≥90μ w/cm ²			
灯臂调节角度	90°、120°、150°			
外包装尺寸 (毫米)	1160x410x370			
包装重量	18 千克		24 千克	

中药粉末高压灭菌器

货号: KT-Q01



简介

中药粉末灭菌高压蒸汽灭菌机利用饱和蒸汽进行有效灭菌。它利用蒸汽的热量和渗透性，在保温后实现灭菌，并通过专用干燥系统保持良好的干燥效果。

[了解更多](#)

规格	外形尺寸	腔室尺寸	蒸汽消耗量	灭菌盘数量	电力	设备净重
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	18 千克	18	2+(24)	900 千克
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	25 千克	18	2+(24)	1000 千克
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	30 千克	26	3+(36)	1400 千克
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	40 千克	26	3+(36)	1600KG
KT-G1.0JS	1550*1550*1900	1250*680*1180	45 千克	36	3 千瓦	1700 千克
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	50 千克	36	4KW	1800KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	60 千克	72	4KW	2000 千克
KT-G2.0JS	1950*1500*1900	1600*900*1400	65 千克	88	4.5 千瓦	2500KG
KT-G2.5JS	2350*1500*1900	2000*900*1400	75 千克	88	6 千瓦	3000 千克
KT-G3.0JS	2750*1500*1900	2400*900*1400	90 千克	88	8 千瓦	3500 千克

规格	外形尺寸	腔体尺寸	蒸汽消耗量	灭菌盘数量	电力	设备净重
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25 千克	12	1.2+(24)	700 千克
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35 千克	12	1.2+(24)	800 千克
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40 千克	36	2.0+(36)	1200 千克
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50 千克	36	2.0+(36)	1400 千克
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60 千克	48	2.5 千瓦	1550KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70 千克	72	2.5 千瓦	1650KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80 千克	96	3.5 千瓦	1800KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100 千克重	60	4.5 千瓦	2200KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	120	4.5 千瓦	2600KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2000*900*1400	140 千克	120	6 千瓦	3000 千克

规格	外形尺寸	腔体尺寸	蒸汽消耗量	臭氧消耗量	消毒盘数量	耗电量	设备净重
----	------	------	-------	-------	-------	-----	------

KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25 千克	4	12	2+(24)	980 千克
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35 千克	4	12	2+(24)	1080KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	7	36	3+(36)	1500 千克
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50 千克	9	36	3+(36)	1700 千克
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	11	48	3 千瓦	1800KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70 千克重	13	72	4 千瓦	1900KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	16	96	4 千瓦	2100KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100 千克	20	60	4.5 千瓦	2600 千克
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120 千克	25	120	6 千瓦	3100KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2400*900*1400	140 千克重	30	120	8 千瓦	3600 千克

脉冲真空升降灭菌器

货号: KT-Q02



简介

脉冲真空升降灭菌器是高效、精确灭菌的先进设备。它采用脉动真空技术、可定制的周期和用户友好型设计，操作简单安全。

[了解更多](#)

型号	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
灭菌室有效容积	60L φ396×490mm	80L φ396×650mm	100 升 504×404×502 毫米	120 升 504×404×590 毫米
提升后高度	1310	1590	1475	1565
工作压力	0.22Mpa			
工作温度	134°C			
热均匀性	≤±1°C			
定时选择范围	0-99 分钟			
温度选择范围	105-134°C			
功率/电源电压	蒸汽发生器功率：3KW 干燥带功率：2.4KW/AC220V 50HZ		蒸汽发生器功率：3.6KW 干燥带功率：2.4KW/AC220V 50HZ	
尺寸（毫米）	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
运输体积（毫米）	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
毛重/净重	210 千克/180 千克	230 千克/200 千克	300 千克/270 千克	325 千克/295 千克

脉动真空台式蒸汽灭菌器

货号: KT-B01



简介

脉动真空台式蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

产品型号	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
灭菌室容积	12L φ200×370mm	18L φ250×360mm	24升 φ250×470 毫米
固定工作应力	0.22 兆帕		
额定工作温度	134°C		
灭菌温度选择	105-134°C		
定时时间选择范围	0-99 分钟		
灭菌室热均匀度	≤±1°C		
电源/供电电压	AC220V.50Hz/1.8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
外形尺寸 (毫米)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
包装尺寸 (毫米)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
毛重/净重	48/43 千克	52/47 千克	58/53 千克

型号	KT-35DV	KT-50DV
灭菌室容积	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm
固定工作压力	0.22Mpa	
额定工作温度	134°C	
灭菌温度选择	105-134°C	
定时时间选择范围	0-99 分钟	
灭菌室热均匀度	≤±1°C	
电源/供电电压	AC220V.50Hz/2.7KW	
外形尺寸 (毫米)	550×850×500	600×850×560
包装尺寸 (毫米)	690×860×700	690×900×700
毛重/净重	113/107千克	125/110 千克

台式快速高压灭菌器 16L / 24L

货号: KT-B02



简介

台式快速蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

型号	KT-T16J	KT-T24J
灭菌室容积	16L φ250×360mm	24L φ270×410mm
固定工作压力	0.22Mpa	
额定工作温度	134℃	
灭菌温度选择	105-134℃	
定时时间选择范围	0-99 分钟	
灭菌室热均匀度	≤±1℃	
电源/供电电压	AC220V.50Hz/2.7KW	
外形尺寸 (毫米)	545×328×423	560×350×500
包装尺寸 (毫米)	605×390×480	620×410×570
毛重/净重	17/15 千克	20/18 千克

台式快速高压灭菌器 20L / 24L

货号: KT-B03



简介

台式快速蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

型号	KT-XD20D	KT-XD24D
灭菌室容积	20L φ250×420mm	24L φ250×520mm
固定工作压力	0.22Mpa	
额定工作温度	134°C	
灭菌温度选择	105-134°C	
定时时间选择范围	0-99 分钟	
灭菌室热均匀度	≤±1°C	
功率/电源电压	1.5KW/AC220V.50Hz	
灭菌盘 (毫米)	340×200×30 (3 件)	400×200×30 (3 件)
总尺寸 (毫米)	480×680×455	480×680×455
包装尺寸 (毫米)	580×700×500	580×800×560
毛重/净重	43/40 千克	43/40 千克

台式快速高压灭菌器 35L / 50L / 90L

货号: KT-B04



简介

台式快速蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。它能有效地消毒手术器械、玻璃器皿、药品和抗性材料，适用于各种应用场合。

[了解更多](#)

型号	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
灭菌室容积	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm	90L φ400×720mm
固定工作应力	0.22Mpa		
额定工作温度	134°C		
灭菌温度选择	105-134°C		
定时时间选择范围	0-99 分钟		
灭菌室热均匀度	≤±1°C		
电源/供电电压	AC220V 50Hz/2.7KW		AC220V 50Hz/4KW
外形尺寸 (毫米)	730×550×510	770×600×540	1000×690×610
包装尺寸 (毫米)	810×680×650	880×730×700	1070×740×700
毛重/净重	115/93 千克	130/106 千克	200/180千克

壁挂式水蒸馏装置

货号: KT-C01



简介

壁挂式水蒸馏装置可安装在墙上，旨在以较低的经济成本连续、自动、高效地生产优质蒸馏水。

[了解更多](#)

型号	KT-3.5~4.5 升/小时
电源	AC220V~240V/50Hz -60Hz
出水量	3.5-4.5 升/小时
功率	1.5Kw x2
净重	7 千克/套
毛重	8 千克/套
箱体尺寸	740x400x140 毫米/套
蒸发器容积	5.5 升
PH 值	5-6

过氧化氢空间消毒器

货号: KT-C02



简介

过氧化氢空间灭菌器是一种利用蒸发的过氧化氢来净化封闭空间的设备。它通过破坏微生物的细胞成分和遗传物质来杀死微生物。

[了解更多](#)

电压	交流 220V50HZ
功率	600W
喷雾量	750 毫升/60 分钟
噪音	≤ 45db (A)
杀菌剂	8%H ₂ O ₂ 溶液
尺寸 (毫米) (长*宽*高)	500X500X1130
净重	55 千克

立式压力蒸汽灭菌器（液晶显示自动型）

货号: KT-C04



简介

液晶显示全自动立式灭菌器是一种安全可靠、自动控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。

[了解更多](#)

型号	KT-35HD	KT-50HD	KT-75HD	KT-100HD
灭菌室容积	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
固定工作应力	0.22Mpa			
额定工作温度	134°C			
工作压力	0.25Mpa			
热均匀性	≤±1°C			
定时选择范围	0-99min/0-99hour59min			
温度选择范围	1-134°C			
功率/电源电压	1 x 2.5kw/ac220v 50hz	2 x 2.5kw/ac220v 50hz	3 x 2.5kw/ac220v 50hz	
尺寸（毫米）	470×450×1020	520×490×1150	550×530×1180	580×560×1290
运输体积（毫米）	540×540×1140	580×580×1250	610×610×1280	640×640×1360
毛重/净重	81 千克/63 千克	94 千克/74 千克	113 千克/93 千克	125千克/105千克

便携式高压灭菌器灭菌压力（数字显示自动型）

货号: KT-C05



简介

便携式高压灭菌器是一种利用压力饱和蒸汽对物品进行快速有效灭菌的设备。

[了解更多](#)

型号	KT-18HDD	KT-24HDD
消毒容量	18L φ280×260mm	24 升 φ280×390 毫米
固定工作压力	0.14-0.16 兆帕	
额定工作温度	126°C	
最大安全压力	0.165Mpa	
灭菌室热均匀度	≤±1°C	
电源	AC220V.50Hz/2KW	
运输体积（毫米）	420×420×630	420×450×750
毛重/净重	14/12 千克	15/14 千克

卧式高压蒸汽灭菌器（微电脑）

货号: KT-C06



简介

卧式高压蒸汽灭菌器采用重力置换的方法排除内腔冷空气，使内腔蒸汽冷空气含量更少，灭菌更可靠。

[了解更多](#)

技术参数	KTM -150YDB	KTM -200YDB	KTM -280YDB
灭菌室容积	150L φ440×1000mm	200L φ515×1000mm	280L φ600×1000mm
工作压力	0.22 兆帕		
工作温度	134 度		
温度调节	40 - 134 度		
灭菌时间	0-99 分钟		
干燥时间	0-99 分钟		
平均加热	≤± 2 度		
功率	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
外形尺寸	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
运输尺寸	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
总重/净重	430/340 公斤	436/350 公斤	570/462 公斤



Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

